

Porównanie podnośników dwukolumnowych AMI

| Parametr | AMI 3,0 ECO LINE | AMI 3,6 CLASSIC | AMI 4,0 VARIANT | AMI 4,0 PREMIUM | AMI 5,5 VAN | AMI 6,5 8,0 BUS |
|--|--------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| Maksymalny udźwig | 3000 kg | 3600 kg | 4000 kg | 4000 kg | 5500 kg | 6500 kg 8000 kg |
| Maksymalny czas podnoszenia | 23 s | 32 s | 32 s | 33 s | 48 s | 100 s |
| Maksymalny czas opuszczania | 27 s | 27 s | 27 s | 30 s | 26 s | 42 s |
| Zasilanie | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | | | | | |
| Moc silnika | 3,0 kW | | | | | |
| Maksymalna wysokość ramienia HO | 1885mm - 1915mm | 1840 mm - 1870 mm | 1840 mm - 1870 mm | 2010 mm - 2040 mm | 1970 mm - 2000 mm | 2145 mm - 2175 mm |
| Minimalna wysokość ramienia HU | 90mm - 120mm | 90 mm - 120 mm | 90 mm - 120 mm | 90 mm - 120 mm | 128 mm - 158 mm | 145 mm - 175 mm |
| Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | n/d | n/d | n/d | 726 mm - 1447 mm | 700 mm - 1420 mm | 900 mm - 2000 mm |
| Krótkie przedłużenie ramienia LK | 570mm - 890mm | 570 mm - 890 mm | 570 mm - 890 mm | n/d | n/d | n/d |
| Długie przedłużenie ramienia LL | 930 mm - 1480 mm | 930 mm - 1480 mm | 930 mm - 1480 mm | 930 mm - 1480 mm | n/d | n/d |
| Maksymalna wysokość prześwitu HL | 3610 mm | 3520 mm | 3520 mm 3850 mm 4050 mm 4250 mm 4500 mm | 3920 mm 4250 mm 4450 mm 4650 mm | 3855 mm 4155 mm 4455 mm 4755 mm 5055 mm 5255 mm | 4210 mm 4560 mm 4860 mm 5160 mm 5360 mm |
| Całkowita wysokość HG | 3740 mm | 3670 mm | 3670 mm 4000 mm 4200 mm 4400 mm 4650 mm | 4100 mm 4400 mm 4600 mm 4800 mm | 4000 mm 4300 mm 4600 mm 4900 mm 5200 mm 5400 mm | 4350 mm 4700 mm 5000 mm 5200 mm 5400 mm |
| Prześwit kolumny BL | 2565 mm | 2565 mm | 2565 mm | 2850 mm | 3000 mm | 3100 mm |
| Szerokość prześwitu BH | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2505 mm | 2765 mm | 2800 mm |
| Całkowita szerokość BG | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm | 3420 mm | 3600 mm | 3976 mm |
| Dodatkowe konfiguracje ramienia | | | | | | |
| Dwuczęściowe przedłużenie ramienia LDJ | 590 mm - 1400 mm | 590 mm - 1400 mm | 590 mm - 1400 mm | 590 mm - 1400 mm | 525 mm - 1920 mm | n/d |
| Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | 726 mm - 1447 mm | 726 mm - 1447 mm | 726 mm - 1447 mm | 726 mm - 1447 mm | 900 mm - 2010 mm | n/d (standardowa konfiguracja) |
| Przedłużenie obniżonego, długiego ramienia LLLp | 845 mm - 1265 mm | 845 mm - 1265 mm | 845 mm - 1265 mm | 845 mm - 1265 mm | n/d | n/d |
| Przedłużenie obniżonego, krótkiego ramienia LKLp | 615 mm - 900 mm | 615 mm - 900 mm | 615 mm - 900 mm | 615 mm - 900 mm | n/d | n/d |